

# ARTISTA

## INTERIEUR / EXTERIEUR

### DESIGNATION

Peinture de finition décorative à base d'émulsion vinylique, à effet nacré métallisé grâce à ces couleurs magnifiques.

### PROPRIETES

Peinture excellente pour décorer des objets, tableaux, plâtre, bois et pour des travaux artisanaux

Grande facilité d'application

Bonne opacité

Couleurs mélangeables entre elles.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Phase</b>	Aqueuse
<b>Aspect du film</b>	Nacré métallisé
<b>Rendement moyen</b> ( <i>selon support</i> )	10 - 12 m <sup>2</sup> / Kg
<b>Temps de séchage</b>	1 à 2 heures
<b>Extrait sec en poids</b>	42 % ± 2%
<b>Densité à 25 ± 3°C</b>	1,15 ± 0,05
<b>Viscosité à 25 ± 3°C</b>	100 ± 5 KU
<b>Teintes</b>	Blanche – Argenté – Gold – Gold Bronze – Bronze – Rouge Bronze
<b>Conditionnement</b>	100 ml 2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé
<b>Conservation</b>	Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -  
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

#### Matériel d'application

Rouleau - Brosse

#### Dilution

Prêt à l'emploi

Si nécessaire

#### Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

#### Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

#### Supports

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

### PRECONISATION

#### SUPPORTS

#### MODE PREPARATOIR

#### FINITION

#### Travaux neufs

##### Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

##### Plâtre et bois

Ponçage et époussetage.

#### Travaux de rénovation

##### Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.  
Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.  
Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou ENDUIT PLATINE.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou ENDUIT PLATINE.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou ENDUIT PLATINE.

(i) Appliquer **Midi Vinyl 120** ou **Midi Nyl 220** en une seule couche et laisser sécher 6 heures ;

(ii) Appliquer **ARTISTA** en une seule couche;