

ENDUIT Oasis

INTERIEUR

DESIGNATION

Enduit poudre pour travaux intérieurs, se préparant par simple addition d'eau.

PROPRIETES

S'emploi sans difficulté ;
Ne frise pas et ne coule pas ;
Bonne adhérence sur béton et enduit de ciment déjà imprégnés par Midi Fix 'O',
ainsi que sur les anciennes peintures ;
Lissage et boucheporage pour travaux intérieurs ;
Doit être recouvert par une peinture diluable à l'eau et moins riche en Liant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat blanc
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	2 à 3 m ² /Kg selon porosité du support
Temps de séchage	Sec : 5 h Recouvrable : 24 h
Extrait sec en poids	100% pâte : 80% ± 2, ajout 20% d'eau
Densité à 25 ± 3°C	1,6 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(250 - 350)1/10 mm / 5" au pénétromètre
PH	7 - 8
Teintes	Blanc
Conditionnement	25 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

FICHES TECHNIQUES -Nov-2013

ENDUIT Oasis

INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Lame à enduire - lisseuse –

Formation de la pâte

Pistolet pour la projection de gouttelettes

Nettoyage des outils

Eau - préparer une pâte 80/20

Conditions d'applications

Rinçage à l'eau

Supports

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Travaux neufs

Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et
époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1
couche. Appliquer ENDUIT
POUDRE STANDARD en 2
couches.

ENDUIT Oasis est
recouvrable par une
peinture moins riche
en liant (MIDI LUX et
MAT BATIMENT)..

Travaux de rénovation

Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et
époussetage.
Lessivage avec une forte
lessive alcaline pour casser le
brillant.
Rinçage à l'eau pour éliminer
les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1
couche. Appliquer ENDUIT
POUDRE STANDARD en 2
couches.