

MIDI PATINE

INTERIEUR

DESIGNATION

Revêtement décoratif polychrome de peintures spatulées ou pochonnées.

PROPRIETES

Revêtement à effet spécial « nuages nacres », offrant de nombreuses possibilités de décoration ;

Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Spatulée - Pochonnée -Nacré
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	6 à 7 m ² / Kg
Temps de séchage	Hors poussière : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	50% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	90 ± 5 KU
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	4 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

MIDI PATINE

INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - spalter - couteau carrosserie - peau de chamois

Dilution

Prêt à l'emploi

Taux de dilution

NA

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

Conditions Climatiques

Midi Patine doit être appliqué dans l'intervalle de température 15 / 35 °C. Éviter d'appliquer le produit sur des supports froids ou Chauds.

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIR

FINITION

Travaux neufs

Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

Plâtre et bois

Ponçage et époussetage.

Travaux de rénovation

Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.
Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.
Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

(i) Appliquer MAT ESSENCE en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ;

(ii) Appliquer 1 couche mince de **MIDI PATINE** à l'aide d'un rouleau ou spalter ;

(iii) Pour des motifs papillons, utiliser une peau de chamois. Quant aux motifs lamellaires, utiliser un couteau carrosserie ;