

### DESIGNATION

Peinture décorative sablée, produisant des effets mirages haut de gamme et créant un beau paysage de lumières mélanger avec du sable.

### PROPRIETES

Revêtement à effet spécial , offrant de nombreuses possibilités de décoration  
Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Phase</b>	Aqueuse
<b>Aspect du film</b>	Sablé
<b>Rendement moyen</b> ( <i>selon support</i> )	5 - 6 m <sup>2</sup> / Kg
<b>Temps de séchage</b>	6 à 8 heures
<b>Extrait sec en poids</b>	49 % ± 2%
<b>Densité à 25 ± 3°C</b>	1,2 ± 0,05
<b>Viscosité à 25 ± 3°C</b>	100 ± 5 KU
<b>Teintes</b>	Cf. Catalogue
<b>Conditionnement</b>	2 Kg
<b>Conservation</b>	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

#### Matériel d'application

Pinceau Plat

#### Dilution

Prêt à l'emploi

#### Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

#### Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

#### Supports

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

### PRECONISATION

#### SUPPORTS

#### MODE PREPARATOIR

#### FINITION

#### Travaux neufs

##### Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

##### Plâtre et bois

Ponçage et époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER

Appliquer MIDI VINYL 115 ou MIDI NYL 214 en 1 couche.

(i) Appliquer **NEW DECO** en une couche ou deux couches selon votre choix et laisser sécher 6 heures ;

#### Travaux de rénovation

##### Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.  
Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.  
Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER

Appliquer MIDI VINYL 115 ou MIDI NYL 214 en 1 couche.

(ii) Appliquer **SARAB** à l'aide d'un pinceau plat en mouvement croisés ou diagonales selon le motif à choisir ;