

DESIGNATION

Revêtement décoratif polychrome étoilé à effet combinant l'élégance des tissus daim et soie avec un éclat de la poudre diamant.

PROPRIETES

Revêtement à effet spécial « voie lactée », offrant de nombreuses possibilités de décoration
Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Spatulé - Taloché -Nacré
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	4 m ² / Kg en 2 couches
Temps de séchage	Hors poussière : 30 mn Sec : 6 h Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	38% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(300 – 400) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	2.5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Plâtre en plastique - lisseuse en plastique

Dilution

Prêt à l'emploi

Taux de dilution

NA

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIR

FINITION

Travaux neufs

Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

Plâtre et bois

Ponçage et époussetage.

Travaux de rénovation

Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.
Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.
Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

(i) Appliquer Midi Vinyl / New Déco en 2 couches blanches ou de couleur selon votre choix ;

(ii) Appliquer 1 couche mince de **YAKOUT⁺ Design** à l'aide d'un plâtre en plastique ou lisseuse ;

(iii) Pour le motif Broccato, utiliser le plâtre en plastique en mouvements circulaire ;