



ADDAN



Désignation

Produit décoratif à base d'eau qui apporte de subtiles nuances de ton à vos surfaces. Sa texture douce et précieuse ajoute une touche d'élégance contemporaine à vos intérieurs

Propriétés

- Revêtement à effet spécial, offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Blanc Nacré
Rendement moyen (selon support)	• 7 m ² /Kg
Temps de séchage	• 2 à 3 heures
Extrait sec en poids	32 % +/- 2%
Densité à 25 ± 3°C	1.2 +/- 0.05
Viscosité à 25 ± 3°C	(350 – 400) 1/10 mm /5 s
PH	7 – 8.5
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	2 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Platoire en plastique
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



ADDAN



Préconisation		
Support	Mode Preparatoire	Finition
Travaux neufs		
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER • Appliquer MIDI VINYL 120 ou MIDI NYL 220 en 1 couche. <p>(i) Appliquer une couche de Fondo ADDAN et laisser sécher pendant 3 à 4 heures ;</p> <p>(ii) Appliquer la 1^{er} couche de ADDAN à l'aide d'un plateau en plastique et laisser sécher pendant 2 à 3 heures ;</p>
Travaux de rénovation		
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER • Appliquer MIDI VINYL 120 ou MIDI NYL 220 en 1 couche. <p>(iii) Appliquer la 2^{ème} couche du produit à l'aide d'un plateau en plastique en mouvements croisés et souples</p>

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.