



AL YAKOUTA



Désignation

Revêtement décoratif polychrome étoilé à effet daim.

Propriétés

- Revêtement à effet spécial « voie lactée », offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Spatulé - Taloché -Nacré
Rendement moyen (selon support)	• 3 à 4 m ² /Kg
Temps de séchage	• Hors poussière : 30 min • Sec : 6 h. • Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	37 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(300 – 400) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
Conditionnement	2,5 Kg ; 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



AL YAKOUTA



Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Plâtre en plastique-lisseuse en plastique
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton et enduit ciment	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDDRE SUPER. 	(i) Appliquer Midi Vinyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ; (ii) Appliquer 1 couche mince de AL YAKOUTA à l'aide d'un plâtre en plastique ou lisseuse ; (iii) Pour des motifs spatolato, utiliser la lisseuse. Quant au motif broccato, utiliser le plâtre en plastique ;
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1. 	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage, ponçage et époussetage. Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDDRE SUPER. 	

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.