



ARTISTA



Désignation

Peinture de finition décorative à base d'émulsion vinylique, à effet nacré métallisé grâce à ces couleurs magnifiques.

Propriétés

- Peinture excellente pour décorer des objets, tableaux, plâtre, bois et pour des travaux artisanaux
- Grande facilité d'application
- Bonne opacité
- Couleurs mélangeables entre elles.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Nacré métallisé
Rendement moyen (selon support)	• 10 à 12 m ² /kg
Temps de séchage	• 1 à 2 heures
Extrait sec en poids	42 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,15 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
Teintes	Blanche – Argenté – Gold – Gold Bronze – Bronze – Rouge Bronze – Noire
Conditionnement	100 ml – 400 g net
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Prêt à l'emploi - Si nécessaire
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



ARTISTA



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou l'ENDUIT PLATINE.	(i) Appliquer Midi Vinyl 120 ou Midi Nyl 220 en une seule couche et laisser sécher 6 heures
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage.	• Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou l'ENDUIT PLATINE.	(ii) Appliquer ARTISTA en une seule couche;
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER ou l'ENDUIT PLATINE.	(i) Appliquer Midi Vinyl 120 ou Midi Nyl 220 en une seule couche et laisser sécher 6 heures (ii) Appliquer ARTISTA en une seule couche;

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social : Zone Industrielle, BP. 334 - Oujda - Maroc
Tél.: +212 5 36 68 70 17/18 - Email : service-clientele@midipeinture.com

www.midipeinture.ma

FICHES TECHNIQUES – Fév – 2025