



ASSIL



Désignation

Peinture décorative à base d'eau, relativement respirante. Elle reproduit la beauté, en version opaque, des produits décoratifs les plus classiques, en surmontant la difficulté d'application pour dessiner de profondes nuances de mouvement sur le mur.

Propriétés

- Revêtement à effet spécial, offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	****
Rendement moyen (selon support)	• 6 m ² /Kg
Temps de séchage	• 2 à 3 heures
Extrait sec en poids	
Densité à 25 ± 3°C	1 +/- 0.05
Viscosité à 25 ± 3°C	(350 – 400) 1/10 mm /5 s
Teintes	Cf. Catalogue
PH	8 - 9
Conditionnement	2 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Platoire en plastique
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



ASSIL



Préconisation		
Support	Mode Préparatoire	Finition
Travaux neufs		
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER <p>(i) Appliquer en impression deux couches de Midi Vinyl 120, Midi Nyl 220 ou New Déco et laisser sécher pendant 6 h ;</p> <p>(ii) Appliquer la 1^{er} couche de ASSIL à l'aide d'un plateau en plastique et laisser sécher pendant 2 à 3 heures ;</p>
Travaux de rénovation		
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER <p>(iii) Appliquer la 2^{ème} couche du produit à l'aide d'un plateau en plastique en mouvements croisés et souples</p>

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.