



ALWANE DÉCO



Désignation

Peinture teintée mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse comporte une palette de couleurs principales et belles pour les travaux de finition qui donnent élégance et embellissent les surfaces selon les désirs et préférences du client.

Propriétés

- Grande facilité d'application ;
- Bonne adhérence ;
- Bonne opacité ;
- Perméabilité à la vapeur d'eau.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	• 9 à 10 m²/L • Hors poussière : 1 h
Temps de séchage	• Sec : 6 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	66 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,1/5 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	110 ± 5 KU
PH	8-9
Teintes	Bleu – Jaune – Noir – Rouge – Vert – Violet – Bleu Majorelle
Conditionnement	1 Kg, 5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Eau
Taux de dilution	• 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes



ALWANE DÉCO



Préconisation

Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUFRE SUPER ou l'ENDUIT PLATINE.	Appliquer Midi Vinyl 120 ou Midi Nyl 220 en une seule couche et laisser sécher 6 heures Appliquer ALWAN DÉCO en 2 couches.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUFRE SUPER ou l'ENDUIT PLATINE.	Appliquer Midi Vinyl 120 ou Midi Nyl 220 en une seule couche et laisser sécher 6 heures Appliquer ALWAN DÉCO en 2 couches.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.