



DECORÀ



Désignation

Revêtement décoratif gélatineux d'incompatibilités.

Propriétés

- Revêtement à effet spécial « pattes de pigeon », offrant de nombreuses possibilités de décoration ;
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Fibreux à relief
Rendement moyen (selon support)	• 6 à 7 m ² /kg
Temps de séchage	• Hors poussière : 30 mn • Sec : 4 h • Recouvrable : 24 h
Extrait sec en poids	30 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	125 - 135 KU
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	2,5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Spalter – pinceau plat
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	• NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



DECORÀ



Préconisation			
Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage et époussetage. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	(i) Appliquer Midi Vinyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ; (ii) Appliquer 1 couche mince de Décora à l'aide d'un spalter ou pinceau plat d'une façon Aléatoire ; (iii) Après séchage refaire la deuxième couche identique à la première;
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage, ponçage et époussetage. Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	(iv) Pour augmenter la résistance et rendre le produit, lavable une couche mince de Déco Protect est suffisante.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.