



EAU MAT



Désignation

Peinture de finition Mat à base de copolymère Acrylique en dispersion aqueuse destinée à la protection et la décoration des surfaces neuves et d'entretien.

Propriétés

- Excellente tenue à l'intérieur comme à l'extérieur ;
- Très grande résistance aux tâches, salissures et lessivages ;
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant ;
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité ;
- Impérméabilité à la vapeur d'eau ;
- Très grande facilité d'application ;
- Rapidité de séchage ;
- Sans odeur.

Caracteristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Phase | Aqueuse |
| Aspect du film | Mat Lisse |
| Rendement moyen (selon support) | <ul style="list-style-type: none"> • 9 à 10 m²/kg • Hors poussière : 30 min |
| Temps de séchage | <ul style="list-style-type: none"> • Sec : 1 h. • Recouvrable après 6 heures. |
| Extrait sec en poids | 65 % ± 2% |
| Densité à 25 ± 3°C | 1,4 ± 0,05 |
| Viscosité à 25 ± 3°C | 100 ± 5 KU à 10% de dilution |
| PH | 8-9 |
| Teintes | Blanc |
| Conditionnement | 1 Kg, 4 Kg, 15 Kg |
| Conservation | 2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs. |

Conseils de mise en œuvre

| | |
|---------------------------|---|
| Matériel d'application | Rouleau – Brosse – Pistolet |
| Dilution | Eau |
| Taux de dilution | 5 à 10 % de dilution |
| Nettoyage des outils | Rinçage à l'eau |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1 |
| Supports | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes |



EAU MAT



| Préconisation | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Support | Mode Préparatoire | | Finition |
| Travaux neufs | | | |
| Béton / Enduit / Ciment | <ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage | <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUFRE SUPER. | Appliquer EAU MAT en 2 couches. |
| Plâtre et bois | <ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage | <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUFRE SUPER. | |
| Travaux de rénovation | | | |
| Anciennes Peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. | <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUFRE SUPER. | Appliquer EAU MAT en 2 couches. |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.