



ENDUIT PLATINE



Désignation

Enduit vinylique pour travaux intérieurs, en pâte prête à l'emploi.

Propriétés

- Enduit pour saturation de supports, applicable au couteau pour travaux très soignés ;
- Enduit de couleur très blanche ;
- Grande dureté du revêtement ;
- Très garnissant ;
- Convient parfaitement aux finitions brillantes ;
- Permet d'obtenir une surface parfaitement plane.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Pâte lisse
Rendement moyen (selon support)	• 2 à 3 m ² /Kg
Temps de séchage	• Sec : 2 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	73% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,7 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(250 – 350)1/10 mm /5" au pénétromètre
PH	7 – 8
Teintes	Blanc
Conditionnement	5 Kg - 25 Kg - 25 Kg seau
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Couteau à enduire - lisseuse
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes



ENDUIT PLATINE



Préconisation				
Support	Mode Préparatoire		Finition	
Travaux neufs				
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Appliquer ENDUIT PLATINE en 2 couches. 	ENDUIT PLATINE est recouvrable par l'ensemble de nos finitions à l'eau.	
Travaux de rénovation				
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Appliquer ENDUIT PLATINE en 2 couches. 		

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.