ENDUIT POUDRE SUPER

Désignation

Enduit poudre pour travaux intérieurs, se préparant par simple addition d'eau.

Propriétés

- S'emploi sans difficulté ;
- Ne frise pas et ne coule pas ;
- Excellente adhérence sur béton, enduit de ciment lissé et taloché et anciennes peintures ;
- Lissage et boucheporage pour travaux intérieurs.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat blanc
Rendement moyen (selon support)	• 2 à 3 m^2/Kg selon porosité du support
Temps de séchage	• Sec : 5 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	100% pâte 80% ± 2%, ajout 20% d'eau
Densité à 25 ± 3°C	1,6 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(250 – 350)1/10 mm /5'' au pénétromètre
PH	7 – 8
Teintes	Blanc
Conditionnement	5 Kg - 25 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Lame à enduire - lisseuse Pistolet pour la projection de gouttelettes
Formation de la pâte	Eau - préparer une pâte 60/40
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

ENDUIT POUDRE SUPER

Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer **MIDI FIX 'O'** en 1 couche. • Appliquer **ENDUIT POUDRE SUPER** en 2 couches.	**ENDUIT POUDRE SUPER** est recouvrable par nos peintures aqueuses mat.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer **MIDI FIX 'O'** en 1 couche. • Appliquer **ENDUIT POUDRE SUPER** en 2 couches.	**ENDUIT POUDRE SUPER** est recouvrable par nos peintures aqueuses mat.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.