



MAT BÂTIMENT 420



Désignation

Peinture de finition mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

Propriétés

- Perméabilité à la vapeur d'eau ;
- Bonne opacité ;
- Bonne adhérence ;
- Grande facilité d'application.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	• 3 à 6 m²/l • 5 m²/kg par Cryptomètre de Pfund • Hors poussière : 1 h
Temps de séchage	• Sec : 6 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	70,5% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,7 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	110 ± 5 KU à 10% de dilution
PH	8-9
Teintes	Blanc
Conditionnement	5 Kg, 10 kg, 30 Kg et 50 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Eau
Taux de dilution	• 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



MAT BÂTIMENT 420



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	•Brossage, égrenage et époussetage	•Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. •Enduisage à l'ENDUIT PÂTE PLATINE ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER	Appliquer MAT BATIMENT 420 en 2 couches. <i>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à l'eau).</i>
Plâtre et bois	•Ponçage et époussetage	•Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. •Enduisage à l'ENDUIT PÂTE PLATINE ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	•Grattage, ponçage et époussetage. •Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. •Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	•Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. •Enduisage à l'ENDUIT PÂTE PLATINE ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER	Appliquer MAT BATIMENT 420 en 2 couches. <i>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à l'eau).</i>

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.