



## MÉDIÉVAL



### Désignation

Revêtement décoratif gélamineux d'incompatibilités bicolore.

### Propriétés

- Revêtement à effet spécial « pattes de pigeon », offrant de nombreuses possibilités de décoration ;
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

### Caracteristiques techniques

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase                           | Aqueuse                                                                                                                       |
| Aspect du film                  | Fibreux à relief                                                                                                              |
| Rendement moyen (selon support) | • 6 à 7 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                    |
| Temps de séchage                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors poussière : 30 mn</li> <li>• Sec : 4 h</li> <li>• Recouvrable : 24 h</li> </ul> |
| Extrait sec en poids            | 30 % ± 2%                                                                                                                     |
| Densité à 25 ± 3°C              | 1 ± 0,05                                                                                                                      |
| Viscosité à 25 ± 3°C            | 125 - 135 KU                                                                                                                  |
| Teintes                         | Cf. Catalogue                                                                                                                 |
| Conditionnement                 | 2,5 Kg                                                                                                                        |
| Conservation                    | 2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.                              |

### Conseils de mise en œuvre

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Matériel d'application    | Spalter – pinceau plat                                          |
| Dilution                  | Prêt à l'emploi                                                 |
| Taux de dilution          | • NA                                                            |
| Nettoyage des outils      | Rinçage à l'eau                                                 |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1          |
| Supports                  | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes |



## MÉDIEVAL



### Préconisation

| Support                        | Mode Preparatoire                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux neufs                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Béton / Enduit / Ciment        | <ul style="list-style-type: none"><li>•Brossage, égrenage et époussetage</li></ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plâtre et bois                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ponçage et époussetage.</li></ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li></ul>    | <p>(i) Appliquer Midi Vinyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ;</p> <p>(ii) Appliquer 1 couche mince de <b>Médiéval</b> à l'aide d'un spalter ou pinceau plat d'une façon Aléatoire. ;</p> <p>(iii) Après séchage refaire la deuxième couche identique à la première;</p> |
| Travaux de rénovation          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anciennes Peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li><li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li><li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li></ul>    | <p>(iv) Pour augmenter la résistance et rendre le produit, lavable une couche mince de <b>Déco Protect</b> est suffisante.</p>                                                                                                                                                              |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.