



## MIDI FIX 'O'



### Désignation

Impression fixatrice à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

### Propriétés

- Très bonne adhérence ;
- Haute résistance à la saponification ;
- S'applique sur anciens fonds moyennement farinants ;
- Perméable à la vapeur d'eau.

### Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Semi brillant
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 à 11 m<sup>2</sup>/l</li><li>• Hors poussière : 20 min.</li></ul>
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec : 1 h.</li><li>• Recouvrable après 24 heures.</li></ul>
Extrait sec en poids	57% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,3 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU à 10% de dilution
PH	8 - 9
Teintes	Incolore (Film sec)
Conditionnement	5 Kg - 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



## MIDI FIX 'O'



### Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - brosse - Pinceau
Dilution	Eau
Taux de dilution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>ère</sup> couche : 10%</li> <li>• 2<sup>ème</sup> couche : 5%</li> </ul>
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Enduit Pâte / Chaux / Anciennes peintures adhérentes

### Préconisation

Support	Mode Préparatoire	Finition	
<b>Travaux neufs</b>			
<b>Béton/enduit/ciment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, égrenage et époussetage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> </ul>	<b>MIDI FIX 'O'</b> est recouvrable par l'ensemble de notre gamme d'enduits et de finitions à l'eau.
<b>Travaux de rénovation</b>			
<b>Anciennes Peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> </ul>	<b>MIDI FIX 'O'</b> est recouvrable par l'ensemble de notre gamme d'enduits et de finitions à l'eau.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.