



MIDI FLEX



Désignation

Peinture d'étanchéité à base de copolymères acryliques pour les surfaces horizontales et verticales.

Propriétés

- Excellente tenue à l'extérieur comme à l'intérieur ;
- Très grande résistance aux intempéries ;
- Très grande élasticité ;
- Très grande imperméabilisation
- Très bon pouvoir opacifiant ;
- Sans odeur.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Semi brillant et élastique
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none">• 5 à 6 m²/l• Hors poussière : 30 min.
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none">• Sec : 1 h.• Recouvrable après 12 heures.
Extrait sec en poids	55% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,35 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	120 ± 5 KU
PH	8 - 9
Teintes	Brun Rouge - Blanc
Conditionnement	5 Kg - 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



MIDI FLEX



Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - brosse - Pinceau
Dilution	Eau
Taux de dilution	<ul style="list-style-type: none"> • 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

Préconisation

Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton/enduit/ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. 	Appliquer MIDI FLEX en 1 couche.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. 	Appliquer MIDI FLEX en 1 couche.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.