



## MIDI LAC SUPER



### Désignation

Peinture laquée à base de résines alkydes en phase solvant.

### Propriétés

- Protection et décoration de très haute qualité ;
- Excellente résistance à l'extérieur comme à l'intérieur ;
- Beau brillant et tendu ;
- Excellent pouvoir opacifiant ;
- Très bonne lavabilité.

### Caracteristiques techniques

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase                           | Solvant                                                                                                                                                             |
| Aspect du film                  | Brillant                                                                                                                                                            |
| Rendement moyen (selon support) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 à 15 m<sup>2</sup>/L</li> <li>• 31 m<sup>2</sup>/kg par Cryptomètre de Pfund</li> <li>• Hors poussière : 3 h</li> </ul> |
| Temps de séchage                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 8 h.</li> <li>• Recouvrable après 24 heures.</li> </ul>                                                              |
| Extrait sec en poids            | 72 % ± 2%                                                                                                                                                           |
| Densité à 25 ± 3°C              | 1,25 ± 0,05                                                                                                                                                         |
| Viscosité à 25 ± 3°C            | 80 ± 5 KU à 10% de dilution                                                                                                                                         |
| Teintes                         | Blanc                                                                                                                                                               |
| Conditionnement                 | Blanc : 1 Kg, 4 Kg, 15Kg                                                                                                                                            |
| Conservation                    | 1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.                                                                     |

### Conseils de mise en œuvre

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel d'application    | Rouleau - Brosse - Pistolet                                                                        |
| Dilution                  | White spirit                                                                                       |
| Taux de dilution          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse/Rouleau : 10%</li> <li>• Pistolet : 20%</li> </ul> |
| Nettoyage des outils      | Rinçage au white spirit                                                                            |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1                                             |
| Supports                  | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / métal / Anciennes peintures adhérentes                            |



## MIDI LAC SUPER



### Préconisation

| Support                        | Mode Préparatoire                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | Finition                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux neufs                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| Béton / Enduit / Ciment        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brossage, égrenage et époussetage</li></ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b></li></ul> | Appliquer <b>MIDI LAC SUPER</b> en 1 couches (1 sous-couche de MIDI NYL + 1 sous couche de MAT ESSENCE, sauf sur les supports ferreux)<br><br>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions brillantes à solvant). |
| Plâtre et bois                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ponçage et époussetage</li></ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b></li></ul>    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Métaux ferreux                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brossage, grattage et dégraissage.</li></ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI FER</b> en 2 couches</li></ul>                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| Travaux de rénovation          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| Anciennes Peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li><li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li><li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li><li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b></li></ul> | Appliquer <b>MIDI LAC SUPER</b> en 1 couches (1 sous-couche de MIDI NYL + 1 sous couche de MAT ESSENCE, sauf sur les supports ferreux)<br><br>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions brillantes à solvant). |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.