



## MIDI PATINE



### Désignation

Revêtement décoratif polychrome de peintures spatulées ou pochonnées.

### Propriétés

- Revêtement à effet spécial « nuages nacres », offrant de nombreuses possibilités de décoration ;
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

### Caracteristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Phase                           | Aqueuse   |
| Aspect du film                  | Spatulée - Pochonnée - Nacré  |
| Rendement moyen (selon support) | • 6 à 7 m <sup>2</sup> /kg  |
| Temps de séchage                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors poussière : 30 mn</li> <li>• Sec : 2 h</li> <li>• Recouvrable : 12 h</li> </ul> |
| Extrait sec en poids            | 50 % ± 2%   |
| Densité à 25 ± 3°C              | 1 ± 0,05  |
| Viscosité à 25 ± 3°C            | 90 ± 5 KU   |
| Teintes                         | Cf. Catalogue   |
| Conditionnement                 | 4 Kg - 1 kg   |
| Conservation                    | 1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.                               |

### Conseils de mise en œuvre

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Matériel d'application    | Rouleau - spalter - couteau carrosserie - peau de chamois   |
| Dilution                  | Prêt à l'emploi   |
| Taux de dilution          | • NA  |
| Nettoyage des outils      | Rinçage à l'eau   |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1  |
| Conditions Climatiques    | <b>Midi Patine</b> doit être appliqué dans l'intervalle de température 15 / 35 °C. Eviter d'appliquer le produit sur des supports froids ou Chauds. |
| Supports                  | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes   |



## MIDI PATINE



| Préconisation                         |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Support                               | Mode Préparatoire   |   | Finition   |
| <b>Travaux neufs</b>                  |   |   |  |
| <b>Béton / Enduit / Ciment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul> | <p>(i) Appliquer MAT ESSENCE en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ;</p> <p>(ii) Appliquer 1 couche mince de <b>MIDI PATINE</b> à l'aide d'un rouleau ou spalter ;</p> <p>(iii) Pour des motifs papillons, utiliser une peau de chamois. Quant aux motifs lamellaires, utiliser un couteau carrosserie ;</p> |
| <b>Plâtre et bois</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponçage et époussetage.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul>    |  |
| <b>Travaux de rénovation</b>          |   |   |  |
| <b>Anciennes Peintures adhérentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul> |  |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.