



MIDI PLAST



Désignation

Peinture de protection et de finition à base de copolymères acryliques.

Propriétés

- Excellente tenue à l'extérieur comme à l'intérieur ;
- Très grande résistance aux intempéries ;
- Très bon pouvoir opacifiant ;
- Sans odeur.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Semi brillant
Rendement moyen (selon support)	• 5 à 6 m²/l • Hors poussière : 30 min.
Temps de séchage	• Sec : 2 h. • Recouvrable après 12 heures.
Extrait sec en poids	54% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,3 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
PH	8 - 9
Teintes	Brun Rouge – Blanc – Rose Mamounia CL 10 (Couleur spéciale) – Gris CL
Conditionnement	5 Kg - 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - brosse - Pinceau
Dilution	Eau
Taux de dilution	• 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes



MIDI PLAST



Préconisation

Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton/enduit/ciment	• Brossage, égrenage et époussetage.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.	Appliquer MIDI PLAST en 1 couches.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.	Appliquer MIDI PLAST en 1 couches.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.