



MIDI PRIM



Désignation

Impression glycérophthalique universelle en phase solvant.

Propriétés

- Durcissante et pénétrante ;
- Hydrofuge isolant ;
- Régulatrice d'humidité ;
- Bon rendu.

Caracteristiques techniques

Phase	Solvant
Aspect du film	Mat Satiné - lisse
Rendement moyen (selon support)	• 6 à 8 m²/l • Hors poussière : 1h.
Temps de séchage	• Sec : 4 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	76% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,5 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
Teintes	Blanc
Conditionnement	1 Kg - 5 Kg - 30 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



MIDI PRIM



Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse - Pinceau - Pistolet
Dilution	White spirit
Taux de dilution	• 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage au white spirit
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage.	• Appliquer MIDI PRIM en 2 couche.	MIDI PRIM est recouvrable par l'ensemble de notre gamme de finitions à Solvant
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI PRIM en 2 couche.	MIDI PRIM est recouvrable par l'ensemble de notre gamme de finitions à Solvant

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.