



## MIDI SATIN



### Désignation

Peinture de finition satinée à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

### Propriétés

- Excellente tenue à l'intérieur comme à l'extérieur ;
- Très grande résistance aux tâches, salissures et lessivages ;
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant ;
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité ;
- Impérméabilité à la vapeur d'eau ;
- Très grande facilité d'application ;
- Rapidité de séchage ;
- Sans odeur.

### Caracteristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Phase                           | Aqueuse.  |
| Aspect du film                  | Satiné  |
| Rendement moyen (selon support) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 à 10 m<sup>2</sup>/L</li> <li>• 15 m<sup>2</sup>/kg par Cryptomètre de Pfund</li> <li>• Hors poussière : 30 min</li> </ul> |
| Temps de séchage                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 1 à 2 h.</li> <li>• Recouvrable après 12 heures.</li> </ul>  |
| Extrait sec en poids            | 55 % ± 2%   |
| Densité à 25 ± 3°C              | 1,3 ± 0,05  |
| Viscosité à 25 ± 3°C            | 100 ± 5 KU  |
| PH                              | 8 - 9   |
| Teintes                         | Blanc sur stock, teintes sur commande   |
| Conditionnement                 | 4 Kg - 20 Kg  |
| Conservation                    | 2 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.   |

### Conseils de mise en œuvre

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Matériel d'application    | Rouleau - Brosse  |
| Dilution                  | Eau   |
| Taux de dilution          | • 5 à 10 % de dilution  |
| Nettoyage des outils      | Rinçage à l'eau   |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1          |
| Supports                  | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes |



## MIDI SATIN



| Préconisation                         |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Support                               | Mode Préparatoire   |  | Finition   |
| <b>Travaux neufs</b>                  |   |  |  |
| <b>Béton / Enduit / Ciment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à <b>L'ENDUIT PONDRE SUPER.</b></li> </ul> | Appliquer <b>MIDI SATIN</b> en 2 couches (1 sous-couche préalable de MIDI VINYL ou de MIDI NYL). |
| <b>Plâtre et bois</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponçage et époussetage</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à <b>L'ENDUIT PONDRE SUPER.</b></li> </ul>    |  |
| <b>Travaux de rénovation</b>          |   |  |  |
| <b>Anciennes Peintures adhérentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à <b>L'ENDUIT PONDRE SUPER.</b></li> </ul> | Appliquer <b>MIDI SATIN</b> en 2 couches (1 sous-couche préalable de MIDI VINYL ou de MIDI NYL). |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.