



MIDI STOP 1



Désignation

Enduit vinylique intérieur pour travaux intérieurs soignés, en pâte prête à l'emploi.

Propriétés

- Rebouchage des microfissures en intérieur ;
- Dressage des supports ;
- Blancheur élevée, permettant de réduire le nombre de couches de finition ;
- Très garnissant ;
- Hautement résistant ;
- Convient parfaitement pour les finitions décoratives.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Pâte lisse
Rendement moyen (selon support)	• 2 à 3 m ² /Kg
Temps de séchage	• Sec : 2 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	75% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,8 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(235 – 345)1/10 mm /5" au pénétromètre"
PH	7 – 8
Teintes	Blanc
Conditionnement	1 Kg - 5 Kg - 30 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Couteau à enduire - Lisseuse
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



MIDI STOP 1



Préconisation			
Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Appliquer MIDI STOP 1 en 2 couches. 	MIDI STOP 1 est recouvrable par l'ensemble de nos finitions à l'eau.
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Appliquer MIDI STOP en 2 couches. 	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Appliquer MIDI STOP 1 en 2 couches. 	MIDI STOP 1 est recouvrable par l'ensemble de nos finitions à l'eau.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.