



MIDI SUD



Désignation

Peinture de finition mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

Propriétés

- Grande facilité d'application ;
- Bonne adhérence ;
- Bonne opacité ;
- Perméabilité à la vapeur d'eau.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	• 4 à 7 m²/l • 8 m²/kg par Cryptomètre de Pfund • Hors poussière : 1 h
Temps de séchage	• Sec : 6 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	68 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,6 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU à 10% de dilution
PH	8-9
Teintes	Nuancier Midi
Conditionnement	5 Kg, 10 Kg, 30 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Eau
Taux de dilution	• 1^{ère} couche : 10% • 2^{ème} couche : 5%
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes



MIDI SUD



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.	Appliquer MIDI SUD en 2 couches.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.	Appliquer MIDI SUD en 2 couches.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social : Zone Industrielle, BP. 334 - Oujda - Maroc
Tél.: +212 5 36 68 70 17/18 - Email : service-clientele@midipeinture.com

www.midipeinture.ma

FICHES TECHNIQUES – Fév – 2025