



## MIDI VINYL 120



### Désignation

Peinture de finition mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

### Propriétés

- Bonne résistance à la saponification ;
- Bonne adhérence ;
- Grande facilité d'application ;
- Perméabilité à la vapeur d'eau ;
- Bonne opacité.

### Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 8 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• 9 m<sup>2</sup>/kg par Cryptomètre de Pfund</li> </ul>
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors poussière : 1 h</li> <li>• Sec : 6 h</li> <li>• Recouvrable : 24 h</li> </ul>
Extrait sec en poids	73% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,65 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	115 ± 5 KU à 10% de dilution
PH	8-9
Teintes	Blanc
Conditionnement	5 Kg, 10 kg, 30 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Eau
Taux de dilution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>ère</sup> couche : 10%</li> <li>• 2<sup>ème</sup> couche : 5%</li> </ul>
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



## MIDI VINYL 120



### Préconisation

Support	Mode Préparatoire	Finition
<b>Travaux neufs</b>		
<b>Béton / Enduit / Ciment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>	Appliquer <b>Midi Vinyl 120</b> en 2 couches. <i>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à l'eau).</i>
<b>Plâtre et bois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponçage et époussetage</li> </ul>	
<b>Travaux de rénovation</b>		
<b>Anciennes Peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul>	Appliquer <b>Midi Vinyl 120</b> en 2 couches. <i>(Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à l'eau).</i>

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.