



NEW DÉCO



Désignation

Peinture de finition mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

Propriétés

- Peinture acrylique vous aide à créer une ambiance déco en coordonné, en contraste ou en camaïeu dans votre salon, votre séjour ou votre chambre.
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	• 6 à 7 m ² /kg
Temps de séchage	• 6 h
Extrait sec en poids	60 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,5 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



NEW DÉCO



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER	(i) Appliquer Midi Vinyl ou Midi Nyl en une seule couche et laisser sécher 6 heures ; (ii) Appliquer NEW DECO en 2 couches;
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage.	• Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER	

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.