



## TWILIGHT



### Désignation

Peinture décorative bicolore unique dans son genre, qui combine des effets magiques de couleurs nacrés et l'effet typique sablé de l'oasis.

### Propriétés

- Revêtement à effet spécial, offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

### Caracteristiques techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Phase                           | Aqueuse  |
| Aspect du film                  | Sablé - nacré  |
| Rendement moyen (selon support) | • 10 m <sup>2</sup> /Kit (2 Kg)  |
| Temps de séchage                | • 3 à 4 heures   |
| Extrait sec en poids            | 50 % ± 2%  |
| Densité à 25 ± 3°C              | 1,2 ± 0,05   |
| Viscosité à 25 ± 3°C            | 100 ± 5 KU   |
| Teintes                         | Cf. Catalogue  |
| Conditionnement                 | Kit (2 Kg)   |
| Conservation                    | 6 mois en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs. |

### Conseils de mise en œuvre

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Matériel d'application    | Double pinceau spécial Twilight - Pinceau plat                  |
| Dilution                  | Prêt à l'emploi   |
| Nettoyage des outils      | Rinçage à l'eau   |
| Conditions d'applications | Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1          |
| Supports                  | Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes |



## TWILIGHT



| Préconisation                         |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Support                               | Mode Préparatoire   | Finition   |
| <b>Travaux neufs</b>                  |   |  |
| <b>Béton / Enduit / Ciment</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT PONDRE SUPER</b></li> </ul>  |
| <b>Plâtre et bois</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponçage et époussetage.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT PONDRE SUPER</b></li> <li>Appliquer <b>MIDI VINYL 120</b> ou <b>MIDI NYL 220</b> en 1 couche.</li> </ul>    |
| <b>Travaux de rénovation</b>          |   |  |
| <b>Anciennes Peintures adhérentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT PONDRE SUPER</b></li> <li>Appliquer <b>MIDI VINYL 120</b> ou <b>MIDI NYL 220</b> en 1 couche.</li> </ul> |

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.