



## YAKOUT<sup>+</sup> DESIGN GOLD



### Désignation

Revêtement décoratif polychrome étoilé à aspect doré et à effet combinant l'élégance des tissus daims et soie avec un éclat de la poudre diamant.

### Propriétés

- Revêtement à effet spécial « voie lactée », offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

### Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Spatulé - Taloché --Nacré doré
Rendement moyen (selon support)	• 4 m <sup>2</sup> /Kg en 2 couches
Temps de séchage	• Hors poussière : 30 min • Sec : 8 h. • Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	38 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(300 – 400) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
Teintes	Voir Catalogue
Conditionnement	2,5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



## YAKOUT<sup>+</sup> DESIGN GOLD



### Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Plâtre en plastique - lisseuse en plastique
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

### Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition	
<b>Travaux neufs</b>				
<b>Béton et enduit ciment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER.</b></li> </ul>	(i) Appliquer Midi Vinyl / New Déco en 2 couches blanches ou de couleur selon votre choix ; (ii) Appliquer 1 couche mince de <b>YAKOUT plus DESIGN GOLD</b> à l'aide d'un plâtre en plastique ou lisseuse ; (iii) Pour le motif Broccato, utiliser le plâtre en plastique en mouvements circulaire ;	
<b>Plâtre et bois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponçage et époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER.</b></li> </ul>		
<b>Travaux de rénovation</b>				
<b>Anciennes Peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage au <b>MIDI STOP 1</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER.</b></li> </ul>		

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.