ZAYNA

Désignation

Revêtement décoratif acrylovinylique à effet nacré fin et délicat.

Propriétés

- Revêtement à effet spécial « voie lactée », offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.
- Il combine l'élégance et la douceur des tissus daim et soie.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Spatulé - Taloché -Nacré
Rendement moyen (selon support)	• 4 m^2/Kg
Temps de séchage	• Hors poussière : 30 min • Sec : 6 h. • Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	40 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(300 – 400) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	2,5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

ZAYNA

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Plâtroir en plastique - lisseuse en plastique
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton et enduit ciment	• Brossage, égrenage et époussetage	• Appliquer **MIDI FIX 'O'** en 1 couche. • Enduisage au **MIDI STOP 1** ou à l'**ENDUIT POUDRE SUPER**.	(i) Appliquer Midi Vinyl ou midi Nyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ; (ii) Appliquer 1 couche mince de **ZAYNA** à l'aide d'un plâtroir en plastique ou lisseuse ; (iii) Pour des motifs spatolato, utiliser la lisseuse. Quant au motif broccato, utiliser le plâtroir plastique ;
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage	• Appliquer **MIDI PRIM** en 1 couche. • Enduisage au **MIDI STOP 1**.	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	• Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	• Appliquer **MIDI FIX 'O'** en 1 couche. • Enduisage au **MIDI STOP 1** ou à l'**ENDUIT POUDRE SUPER**.	

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.