



SARAB



Désignation

Peinture décorative sablée, produisant des effets mirages haut de gamme et créant un beau paysage de lumières mélanger avec du sable.

Propriétés

- Revêtement à effet spécial, offrant de nombreuses possibilités de décoration
- Convient aussi bien aux locaux d'habitation qu'aux bureaux et lieux publics.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Sablé
Rendement moyen (selon support)	• 5 à 6 m ² /kg
Temps de séchage	• 6 à 8 heures
Extrait sec en poids	49 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	2 Kg
Conservation	6 mois en emballage d'origine fermé, non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Pinceau Plat
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



SARAB



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	•Brossage, égrenage et époussetage	•Appliquer MIDI FIX ‘O’ en 1 couche. •Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l’ENDUIT POUDRE SUPER	(i) Appliquer NEW DECO en une couche ou deux couches selon votre choix et laisser sécher 6 heures ;
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage.	•Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. •Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l’ENDUIT POUDRE SUPER •Appliquer MIDI VINYL 120 ou MIDI NYL 220 en 1 couche.	(ii) Appliquer SARAB à l’aide d’un pinceau plat en mouvement croisés ou diagonales selon le motif a choisi ;
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	•Grattage, ponçage et époussetage. •Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. •Rinçage à l’eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	•Appliquer MIDI FIX ‘O’ en 1 couche. •Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l’ENDUIT POUDRE SUPER •Appliquer MIDI VINYL 120 ou MIDI NYL 220 en 1 couche.	

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.